



Absolute



Produktvideo
auf YouTube ansehen.



Farbvielfalt in 4 Farbtönen

grau matt
beige matt
cotto matt
anthrazit matt



4 Flächen- Formate

120 x 120 cm
60 x 120 cm
60 x 60 cm
100 x 100 x 2 cm
(Outdoor)



Hochwertiger Full-Body

Durchgefärbter Scherben
in 6 mm/8,8 mm
und 20 mm
(Outdoor).



Trittsicher und rutschfest

R10/B



Outdoor-Perfektion: Außen wie innen

Auch als überstarke
Garten-
und Terrassenplatte
verfügbar

The New Feeling Home. Ganzheitlicher Urban-Look.



60 x 120 cm Absolute grau matt

Zement. Nicht minimalistisch clean. Sondern natürlich lebendig.

Absolute ist die Verschmelzung von Materialität, Zeitgeist und Geschichte zu einem neuen zeitgenössischen Design. Nicht minimalistisch clean, sondern wohnlich warm. Im Charakter natürlich lebendig und dennoch ausgewogen. In den Details authentisch und facettenreich mit zarten Used-Look-Effekten. Das macht Absolute zu einem neuen urbanen Look und vereint Komfort und Individualität zu neuer wohnlicher Behaglichkeit. Eben für ein echtes Zuhause-Gefühl. Mit den vier Farbnuancen Beige, Cotto, Grau und Anthrazit und einem vielfältigen Formatspektrum für Innenräume von 60 x 60 cm, 60 x 120 cm und 120 x 120 cm bietet Absolute individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Wohnstil und Wohnbereich. Mit der passenden Gartenplatte Absolute 20 im überstarken Designformat 100 x 100 x 2 cm lässt sich das Indoor-Bodenkonzept auch nach draußen erweitern. Die R 10/B Oberfläche ist pflegeleicht und trittsicher und somit auch für Barfuß-Nassbereiche bestens geeignet.



60 x 120 cm Absolute grau matt und Absolute anthrazit matt



100 x 100 x 2 cm Absolute 20 grau matt

Absolute

Farben



5274 grau matt



5213 beige matt



5284 anthrazit matt



5223 cotto matt

Absolute Produktdaten

Keramische Fliesen, trocken gepresst mit niedriger Wasseraufnahme
 DIN EN 14411, E₀ ≤ 0,5%, Gruppe BI_A Anhang G
 Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)
 Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten)



Nennmaß in cm		60 x 60	60 x 120	120 x 120	100 x 100
Herstellmaß in mm		597 x 597 x 8,8	597 x 1197 x 8,8	1197 x 1197 x 6	998 x 998 x 20
Trittsicherheit		R 10/B	R 10/B	R 10/B	R 10/B
Beanspruchungsgruppe		≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
Kantenausführung		rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert
Farbe		Artikel	Artikel	Artikel	Artikel
 5274 grau matt		95063-002	95063-006	95063-010	95020-002
 5213 beige matt		95063-003	95063-007	95063-011	95020-003
 5284 anthrazit matt		95063-004	95063-008	95063-012	95020-004
 5223 cotto matt		95063-005	95063-009		
Stück	kg	8,010	14,150	20,880	43,875
Paket	Stück	3	2	2	1
	m²/lm	1,080	1,440	2,882	1,000
	kg	24,030	28,300	41,760	43,875
Palette	Stück	120	64	48	24
	m²/lm	43,197	46,076	69,164	24,000
	kg	961	906	1.002	1.053
	Paket	40	32	24	24
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	2,778	1,389	0,694	1,000
	kg	22,252	19,654	14,491	43,875
Palettenrabatt		ja	ja	ja	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾		nein/-	nein/-	nein/-	nein/-

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %
- Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 35 N/mm²
- Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4):
 Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: ≥ 1.300 N
 Fliesenstärke ≤ 7,5 mm: ≥ 700 N
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6):
 ≤ 175 mm³
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):
 < 80x10⁻⁷ K⁻¹
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen –
 für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A₁_F
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten
 Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe B
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr
 (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10