



Origin Wood



Produktvideo
auf YouTube ansehen.

23 x 120 cm, 4814 walnuss



**Farbvielfalt
in 2 Farbtönen**

eiche, walnuss



**2 Flächen-
Formate**

23 x 120 cm
40 x 120 x 2 cm
(Outdoor)



**Hochwertiger
Full-Body**

Durchgefärbter Scherben
in 9,7 mm und 20 mm
(Outdoor).



**Trittsicher
und rutschfest**

R 10/B



**Outdoor-Perfektion:
Außen wie innen**

Auch als überstarke
Garten-
und Terrassenplatte
verfügbar

Nature Looks. In der ursprünglichsten Form. Und Schönheit.



23 x 120 cm, 4844 eiche

Natürlich und behaglich. Für ein warmes bis urbanes Raumgefühl.

Vom natürlichen Look klassischer Edelhölzer inspiriert ist Origin Wood bis ins kleinste Detail dem gewachsenen Vorbild nachempfunden. Die facettenreichen Maserungen, markanten Asteinschlüsse und fein aufeinander abgestimmten warmen Farbnuancen kennzeichnen das filigrane Oberflächendesign. Und das verblüffend und natürlich echt. Nicht nur optisch, sondern auch zum An- und Wohlfühlen. Zur Auswahl stehen für das rektifizierte Format 23 x 120 cm die Edelholztöne Eiche und Walnuss.

Nicht nur stilsicher, sondern auch trittsicher bietet Origin Wood mit einer R 10/B Oberfläche auch in Barfuß-Nassbereichen wie Duschen oder Bädern, in repräsentativen oder öffentlichen Bereichen, in Shops oder Restaurants die erforderliche Rutschfestigkeit. Auch die 20 mm starke Garten- und Terrassenplatte im Format 40 x 120 cm schafft ein neues Freiraumgefühl auf jeder Terrasse.





40 x 120 cm, 4844 eiche

Origin Wood

Farben



4814 walnuss



4844 eiche

Origin Wood Produktdaten

Keramische Fliesen, trocken gepresst mit niedriger Wasseraufnahme
 DIN EN 14411, $E_b \leq 0,5\%$, Gruppe BI_A Anhang G
 Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)
 Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten)



Feinsteinzeug-
fliese



Feinsteinzeug
Garten- und
Terrassenplatte

Nennmaß in cm	23 x 120	40 x 120
Herstellmaß in mm	227 x 1195 x 9,7	397 x 1197 x 20
Trittsicherheit	R 10/B	R 10/B
Beanspruchungsgruppe	$\leq 175 \text{ mm}^3$	$\leq 175 \text{ mm}^3$
Kantenausführung	rektifiziert	rektifiziert
Farbe	Artikel	Artikel
4814 walnuss	95055-003	95023-002
4844 eiche	95055-004	95023-003
Stück	kg	
	Stück	
Paket	m ² /lm	
	kg	
	Stück	
Palette	m ² /lm	
	kg	
	Paket	
m ² /lm	Stück (inkl. Fuge)	
	kg	
Palettenrabatt	ja	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	nein/-



¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroehrer.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): $< 0,1\%$
- Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): $\geq 35 \text{ N/mm}^2$
- Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke $\geq 7,5 \text{ mm}$: $\geq 1.300 \text{ N}$
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6): $\leq 175 \text{ mm}^3$
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): $< 80 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe B
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10