

Retro



30 x 60 cm Retro greige



**Farbvielfalt
in 3 Farbtönen**

grau
greige
anthrazit



**2 Flächen-
Formate**

30 x 60 cm
30 x 30 cm



**Trittsicher
und rutschfest**

R 10/A



**Outdoor
Funktionskeramik**

Ideal für
Sanierungen
von Balkonen,
Terrassen und
Außentreppen.

**Nostalgie und Zeitgeist vereint.
Harmonie zum Wohlfühlen.**



30 x 60 cm Retro greige

Alte Werte. Modern inszeniert.

Weltoffen und doch nostalgisch. In der Anmutung perfekt echt. Pole streben nach Ausgleich. Je schnelllebiger und höher technisiert das Leben empfunden wird, desto größer ist die Sehnsucht nach dem Altbewährten. Einen Anker werfen, um anzuhalten und um Luft zu holen. Das vermittelt Retro auf dem Boden. Retro vereint das Bedürfnis nach Authentizität und das Streben nach Schlichtheit in einer Bodenkeramik, die pflegeleicht, belastbar und frostsicher ist.

Retro

Farben



3775 grau



3773 greige



3783 anthrazit



Frost-sicher



Farb- und lichtecht



Pflegeleicht und hygienisch



PEI 5 Abriebfest



R 10/A Trittsicher



Norm-gerecht



Chemikalien-fest




Glut- und feuerfest



Anti-statisch

Retro Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision



		Extrudierte Steinzeugfliese	Extrudierte Steinzeugfliese
Nennmaß in cm		30 x 30	30 x 60
Herstellmaß in mm		294 x 294 x 8	294 x 594 x 8
Trittsicherheit		R 10/A	R 10/A
Beanspruchungsgruppe		5 ²⁾	5 ²⁾
Kantenausführung		Press-/Rundkante	Press-/Rundkante
Farbe	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
3775 grau	992 95042-002	993 95042-005	
3773 greige	992 95042-003	993 95042-006	
3783 anthrazit ²⁾	992 95042-004	993 95042-007	
Stück	kg	1,510	2,957
	Stück	11	7
Paket	m ² /lm	1,000	1,273
	kg	16,610	20,699
	Stück	704	280
Palette	m ² /lm	64,000	50,909
	kg	1.063	828
	Paket	64	40
	Stück (inkl. Fuge)	11,000	5,500
m ² /lm	kg	16,610	16,264
Palettenrabatt		ja	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾		nein/-	nein/-

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

²⁾ = Die Farbe 3783 anthrazit erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %

Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²

Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7

Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 5, die Farbe 1485 anthra erreicht die Abriebgruppe 4.

Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻³ K⁻¹

Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}

Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A

Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10